



REINIGUNG

PROMOSOLV™ 70IS DT

ENTFERNUNG VON FLUSSMITTELRÜCKSTÄNDEN DAMPFPHASENPROZESS FÜR HARTNÄCKIGE FLUSSMITTELRÜCKSTÄNDE

VORTEILE

PROMOSOLV 70IS DT hat Ähnlichkeiten mit PROMOSOLV 70IS, ist jedoch mit dem Additiv PROMOSOLV AD70 formuliert, um hartnäckigste Flussmittelrückstände zu beseitigen und so die Reinigungswirkung zu erhöhen. Ausschließlich zur Verwendung im Reinigungstank. Spülung mit PROMOSOLV 70IS ist erforderlich.

Aufgrund seiner speziellen Formulierung mit Isopropanol ist es im Vergleich zu Formulierungen mit Ethanol weniger anfällig für Wasseraufnahme, wodurch das Produkt besser für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet ist.

Es eignet sich zum Entfernen von Flussmittelrückständen und anderen Verunreinigungen auf PCBAs, Leistungsmodulen, Leadframes, BGAs, PoP, SIP-Anwendungen oder LED-Baugruppen. Seine niedrige Oberflächenspannung ermöglicht eine sehr gute Reinigung und Spülung unter Bauteilen mit geringem Abstand und an schwer zugänglichen Stellen. Es ist sehr gut mit allen Metallen kompatibel, auch mit sehr empfindlichen, und auch mit den meisten Kunststoffen und Elastomeren. Es wird jedoch empfohlen, es vor der Verwendung zu validieren.

PROMOSOLV 70IS DT wurde unter Sicherheitsaspekten formuliert. Seine Zusammensetzung sorgt für ausgezeichnete Entflammbarkeithemmung, die eine sehr hohe Stabilität bei Verwendung in einer Anlage bietet. Einige auf dem Markt erhältliche Produkte können ihre flammhemmende Wirkung durch Verdampfen verlieren, wenn sie in einer Anlage eingesetzt werden.

PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> Thermisch und chemisch stabil im Gebrauch Sehr niedrige Oberflächenspannung: Effiziente Spülung unter Bauteilen mit geringem Abstand Kurze Reinigungs-, Spül- und Trocknungszeiten Stabiler Prozess in feuchten Umgebungen
KOSTEN	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuierliches Recycling in Geräten für eine lange Badstandzeit Kann zum Recycling und zur Wiederverwendung zurückgegeben werden Der relativ hohe Siedepunkt senkt das Lösungsmittelverschleppungsrisiko und begrenzt so den Verbrauch
GSU	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Toxizität Geringes Treibhauspotenzial (GWP) & kein Ozonabbaupotenzial (ODP) Nicht entflammbar & kein Flammpunkt

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN	WERTE	METHODEN
Aspekt	Farblos, klar	Visuell
Reinheit (% Gewicht)	>99.5	Intern / MO.SB.10033
Isopropanol (Gew.-%)	<3	Intern / MO.SB.10033

KENNDATEN

KENNDATEN	WERTE
Siedepunkt (°C/°F)	44/111
Oberflächenspannung (dyn / cm @20°C)	14
Flammpunkt	keine
Dichte (g/cm ³) @ 20°C	1.25
Dynamische Viskosität (mPa.s @ 20°C)	0.50
Dampfdruck (kPa @20°C)	65

PROZESSEMPFEHLUNG

Das beste Verfahren hängt von Faktoren wie den Betriebsbedingungen, der Ausrüstung, der gewünschten Reinigungszeit und der Art der Verunreinigungen ab. Unser Team berät Sie gerne.

- Entfernen Sie Teile nicht zu schnell aus der Trockenzone, um unerwünschten Lösungsmittelverlust zu vermeiden.
- Kompatibilitätsbericht mit verschiedenen Materialien ist auf Anfrage erhältlich.
- Es wird empfohlen, mit einem Siliporitfilter zu arbeiten, um das Wasser aus dem Kondensationskreislauf abzutrennen.
- ACHTUNG:** PROMOSOLV 70IS im Spültank verwenden.

PROZESSBEISPIEL

Dampfphasenprozess



VERPACKUNG, LAGERUNG & HALTBARKEIT

- Produkte in verschlossener Originalverpackung aufbewahren und bei Raumtemperatur lagern.
- Die Haltbarkeit beträgt mindestens 5 Jahre ab Produktionsdatum, wenn sie unter den empfohlenen Bedingungen aufbewahrt werden.

VERFÜGBARE VERPACKUNG



230 Kg FASS



30 Kg KANISTER

Bestätigen Sie bitte bei Ihrem Vertriebskontakt die verfügbare Verpackung. Die Verpackungsaussicht, das Volumen und die Verfügbarkeit können je nach Produktionsstätte geringfügig variieren.

GESUNDHEIT, SICHERHEIT & UMWELT

PROMOSOLV 70IS ist **KEIN GREENWAY**-produkt. Obwohl dieses Produkt vollständig den Sicherheits- und Umweltvorschriften entspricht, erfüllt es nicht unsere strengen Kriterien für die Kennzeichnung als Greenway-Produkt. Weitere Informationen zu unserem Greenway-Konzept finden Sie unter diesem [Link](#).



SUCHEN SIE NACH EINER NACHHALTIGEREN LÖSUNG?

GREENWAY-ALTERNATIVE

- Wir haben derzeit keine Greenway-Alternative, aber unser Ziel ist es, in naher Zukunft eine zu entwickeln. Falls Sie möchten, dass wir der Entwicklung einer Greenway-Alternative Priorität einräumen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

EIGENSCHAFTEN	PROMOSOLV 70IS DT
Ozonabbaupotential (ODP)	0.00
Erderwärmungspotenzial (GWP)	91
VOC	ja
Flammpunkt	nein

Enthält keine Reach-Substanzen (auf der Kandidatenliste, Anhang XIV & XVII) / Enthält keine persistenten organischen Schadstoffe (EC 850/2004) / Enthält keine Import/Export-Gefahrstoffe (EU 649/2012).

Gebrauchte verunreinigte Produkte können zum Recycling an uns zurückgegeben werden, sofern die Vorschriften dies zulassen. Für weitere Informationen zu unserem **ECOPROGRAMM**, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebskontakt.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung immer das Sicherheitsdatenblatt (SDS oder MSDS). Unser Sicherheitsdatenblatt kann unter www.quickfds.com heruntergeladen werden. Wir werden Sie bitten, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir Ihnen automatisch eine neue Version des Sicherheitsdatenblatts zusenden können, wenn eine zukünftige Aktualisierung erfolgt.

TECHNISCHER SUPPORT & KOSTENLOSE TESTS

Inventec verfügt über ein weltweit engagiertes technisches Support-Team, das Sie in den verschiedenen Phasen unserer Zusammenarbeit unterstützt.

Je nach Anfrage bieten wir Online- oder Vor-Ort-Support

- zur Wahl des richtigen Produkts für Ihre spezifischen Anforderungen.
- zu Ihrer Unterstützung bei der Produktqualifizierung.
- zur Ersteinrichtung Ihres Prozesses in all Ihren weltweiten Produktionsstätten
- zur schnellen Reaktion auf technische Probleme, die bei der Massenproduktion jederzeit auftreten können.

Kunden sind auch in unseren CLEANING CENTERS willkommen, um den Prozess in Aktion zu sehen und sich von unseren Lösungen zu überzeugen. Wir decken wasser- und lösungsmittelbasierte Verfahren ab.

Inventec ist weltweit einzigartig, weil es nicht nur Reinigungsmaterialien, sondern auch Löt- und Beschichtungslösungen entwickelt. Diese Materialien sind prozesstechnisch sehr eng miteinander verbunden. Ein Gespräch mit unserem technischen Team, das diese 3 verschiedenen Produktgruppen sehr gut kennt, wird Ihnen sehr helfen, technische Herausforderungen innerhalb Ihres Gesamtprozesses zu bewältigen.

Kontaktieren Sie unseren technischen Support über contact@inventec.dehon.com oder Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

ÜBER INVENTEC

Inventec ist ein globaler Anbieter von Materialien zum LÖTEN, REINIGEN, BESCHICHTEN, KÜHLEN für Elektronik-, Halbleiter- und Industrieanwendungen. Seit über 60 Jahren beweisen wir unsere Innovationsführerschaft, indem wir GESUNDHEITSWIRKUNGEN, NACHHALTIGKEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT in den Mittelpunkt unserer Produktentwicklung stellen.

Mit nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstandorten in Frankreich, der Schweiz, den USA, Mexiko, Malaysia und China können wir eine reibungslose und kostengünstige Lieferkette garantieren.

Wir beliefern viele Branchen, doch aufgrund der ausgezeichneten Performance unserer Produkte bei Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern, konzentrieren wir uns besonders auf AUTOMOBIL, LUFT- UND RAUMFAHRT, HALBLEITER, ENERGIE, MEDIZIN.

www.inventec.dehon.com



SOLDERING
CLEANING
COATING
COOLING

Gemäß Anhang II der Richtlinie 2011/65/UE (RoHS) in geänderter Fassung bescheinigen wir, dass dieses Produkt keine Mengen über 0,1 % Hg, Pb, Cr VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP und über 0,01 % Cd enthält.

Diese Daten beruhen auf Informationen, die der Hersteller für zuverlässig hält und in gutem Glauben anbietet. In keinem Fall haftet INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS für besondere, zufällige und Folgeschäden. Der Anwender ist gegenüber Verwaltungsbehörden (Vorschriften zum Umweltschutz) für die Konformität seiner Anlage verantwortlich.

Inventec Performance Chemicals – 26 rue de Coulons. 94360 Bry-sur-Marne, Frankreich
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Kapital von 600 000 € - 964 500 706 RCS Creteil